

Materiaal	Minerale glaswol bekleed met vlies in de kleur wit, grijs of zwart.
Brandgedrag*	A2-s1,d0 volgens NEN EN 13501-1
Dikte	40 mm.
Afmeting en gewicht	Curve 1 (Convex) 1200x1100x40 mm ca. 5,3kg Curve 2 (Concaaf) 1100x910x40 mm ca. 4 kg
Kleur	Standaard kleur is wit, grijs of zwart vlies. Andere kleuren zijn op basis van verschillende stoffen.
Constructie	Plafondbevestiging met afhangkabels, directe montage met Z-haken of montage aan T24 profielen.
Binnenklimaat*	OWA Elements dragen bij aan een gezond binnenklimaat, gecertificeerd door: Eurofins VOC emissie klasse A. Emissie valt binnen klasse E1 (EN13964-2014).
Certificaten	LEED, BREEAM, WELL, Frisse Scholen en overige gezonde gebouwen.
Vochtbestendigheid	 tot 90% RH
Geluidsabsorptie*	 $\alpha_W = 1.0$

* Eigenschappen zijn afhankelijk van type afwerking en opbouw, standaard uitgangspunten zijn met wit vlies. Voor meer geluidsabsorptie gegevens per element A [m2], verwijzen wij naar het geluidsabsorptie overzicht Elements.