



Technisch Fiche Gangoverspannend systeem

Moduulmaten	300, 400 en 600 mm breed met 1800 mm lengte. 300 en 400 mm breed met 2500 mm lengte. 15 of 20 mm dikke plafondpanelen. Andere afmetingen op aanvraag
Type inleg plafond (S6c)	Zichtbare profielen 24 mm breed met inleg plafondpanelen voorzien van rechte kanten (type k3) en een dikte van 15 of 20 mm.
Type verdekt uitneembaar plafond (S6d)	Uitneembare plafondpanelen voorzien van verdekte kanten met V-naden (type k4k3), met Z-profielen en dikte van 20 mm.
Dikte	15-20mm. Dikte afhankelijk van de uitvoering.
Brandgedrag	OWAcoustic plafondpanelen A2-s1,d0 en OWAcconstruct A1 (EN 13501-1).
Brandwerendheid	Op aanvraag.
Metalen profielen	Metalen onderdelen zijn van verzinkt staal. De verdekte Z-profielen type 19/45 zijn 45mm hoog en type 19/10 zijn 70mm hoog bij resp. 1800mm en 2500mm lengte plafondpanelen. De profielen bij de inlegplafonds zijn standaard in de kleur wit. Raadpleeg voor meer informatie en kleuren onze adviseurs.
Minimale afhanghoogte	S 6c: 100 - 120 mm S 6d: ca. 165 mm.