



## Technisch Fiche Zichtbaar systeem S15

|                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moduulmaten</b>           | 600 x 600 mm, 1200 x 600 mm                                                                                                                                       |
| <b>Type plafond</b>          | Zichtbare profielen 15 mm breed met inleg plafondpanelen, voorzien van rechte kanten (type k3) en een dikte van 14, 15 of 20mm.                                   |
| <b>Brandgedrag</b>           | OWAcoustic plafondpanelen A2-s1,d0 en OWAconstruct A1 (EN 13501-1).                                                                                               |
| <b>Brandwerendheid</b>       | tot REI 90 volgens EN 13501-2 en brandstabiel 30 minuten volgens NBN 713.020, raadpleeg de bijbehorende brandrapporten.                                           |
| <b>Metalen profielen</b>     | Alle genoemde metalen componenten zijn vervaardigd uit verzinkt staal en de zichtzijde in de kleur wit. Raadpleeg voor meer informatie en kleuren onze adviseurs. |
| <b>Minimale afhanghoogte</b> | 75 - 100 mm (afhankelijk van het bestaande bouwkundige plafond), voor eenvoudige demontage van de panelen wordt 120 mm geadviseerd.                               |