



Technisch Fiche Bandraster systeem

Moduulmaten standaard	300, 400 en 600 mm breed met 1800 mm lengte. 15 of 20 mm dikke plafondpanelen Andere afmetingen op aanvraag
Type inleg bandraster plafond (S18)	Zichtbare profielen 24 mm breed, bandrasterprofielen 100mm breed, inleg plafondpanelen voorzien van rechte kanten (type k3) en een dikte van 15 of 20 mm. Andere specificaties op aanvraag.
Type verdekt uitneembaar bandraster plafond (S18p) zijden	Uitneembare plafondpanelen voorzien van verdekte kanten met V-naden (type k4k3) op bandraster profielen 100 mm breed, met Z-profielen en plafondpanelen dikte van 20 mm. Andere specificaties op aanvraag.
Brandgedrag	OWAacoustic plafondpanelen A2-s1,d0 en OWAconstruct A1 (EN 13501-1)
Brandwerendheid	Op aanvraag.
Metalen profielen	Metalen onderdelen zijn vervaardigd uit verzinkt staal. De verdekte Z-profielen type 19/45 zijn 45mm hoog bij 1800 mm lengte plafondpanelen. De profielen bij de inleg bandrasterplafonds zijn standaard in de kleur wit. Raadpleeg voor meer informatie en kleuren onze adviseurs.
Minimale afhanghoogte	100-130 mm, afhankelijk van de aanwezige bouwconstructie. Bij afhanghoogten < 150 mm dienen de noniushangers ingekort te worden.