

Matériel	Laine de verre minérale, avec voile blanc, gris ou noir.
Réaction au feu *	A2-s1, d0 selon NEN EN 13501-1
Épaisseur	40 mm
Couleur	Couleur standard : blanc, gris ou noir. D'autres couleurs sont disponibles à base de différents matériaux.
Dimensions FreeStyle S et poids	1200 x 200 x 40 mm, env. 1,3 kg
Dimensions FreeStyle M et poids	1200 x 400 x 40 mm, env. 2,6 kg
Dimensions FreeStyle L et poids	1200 x 600 x 40 mm, env. 4,0 kg
Construction	Montage au plafond avec câble de suspension, montage direct avec crochets en Z ou montage sur profils T24.
Climat intérieur *	Les plafonds OWA contribuent à un environnement intérieur sain, certifié par Eurofins VOC émission classe A. Les plafonds sont exempts de substances dangereuses, d'amiante et de formaldéhyde. L'émission présente la classe E1 (suivant EN 13964-2014).
Certificats	LEED, WELL, BREEAM, Écoles Propres et autres bâtiments sains.
Absorption acoustique *	 $\alpha_w = 0.60 - 1.0$

* Les propriétés dépendent du type de finition et de construction, le point de départ standard étant le voile blanc. Pour plus de données sur l'absorption acoustique par élément A [m2], veuillez-vous référer à l'aperçu de l'absorption acoustique des Elements.