



Fiche Technique Selecta

Matériel	Laine de verre minérale, avec voile blanc, gris ou noir.
Réaction au feu	A2-s1, d0 selon NEN EN 13501-1
Épaisseur	40 mm
Dimensions et poids Selecta Mini	1200 x 600 x 40 mm, env. 3,1 kg
Dimensions et poids Selecta One	1200 x 1200 x 40 mm, env. 6,2 kg
Dimensions et poids Selecta Plus	1800 x 1200 x 40 mm, env. 9,3 kg
Dimensions et poids Selecta Grande	2400 x 1200 x 40 mm, env. 12,4 kg
Dimensions et poids Selecta Grande XL	3000 x 1200 x 40 mm, env. 15,5 kg
Dimensions et poids Selecta Loop	Ø 800 mm x 40 mm env. 2,2 kg Ø 1000 mm x 40 mm env. 3,4 kg Ø 1200 mm x 40 mm env. 4,9 kg
Couleur	Couleur standard: blanc, gris ou noir. D'autres couleurs sont disponibles à base de différents matériaux.
Construction	Montage au plafond avec câble de suspension, montage direct avec crochets en Z ou montage sur profils T24.
Climat intérieur	Les plafonds OWA contribuent à un environnement intérieur sain, certifié par Eurofins VOC émission classe A. Les plafonds sont exempts de substances dangereuses, d'amiante et de formaldéhyde. L'émission présente la classe E1 (suivant EN 13964-2014).
Certificats	LEED, WELL, BREEAM, Écoles Propres et autres bâtiments sains.
Résistance à l'humidité	  jusqu'à RH 90%
Absorption acoustique*	  $\alpha_w = 1.0$

* Les propriétés dépendent du type de finition et de construction, le point de départ standard étant le voile blanc. Pour plus de données sur l'absorption acoustique par élément A [m2], veuillez-vous référer à l'aperçu de l'absorption acoustique des Elements.

OWA Benelux BV | Ceiling Solutions

Sluispolderweg 54 | 1505 HK
Zaandam tel.: +31 (0) 85 026 16 16

info@owa.nl | www.owa.nl
info@owa.be | www.owa.nl/fr

Les informations figurant sur cette fiche technique ne peuvent donner lieu à aucun droit. Sous réserve de modifications techniques intermédiaires et d'erreurs d'impression.