

Matériel	Laine minérale biosourcée recyclable avec revêtement et structure.
Réaction au feu	A2-s1, d0 selon NEN EN 13501-1
Épaisseur	14 mm pour les panneaux à pose en feuillure / 15 mm pour les panneaux à affaissement.
Couleur	Blanc
Réflexion de la lumière	87% (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Isolation acoustique longitudinale*	$D_{n,f,w} = 29$ dB
Climat intérieur	Les plafonds OWA contribuent à un environnement intérieur sain, certifié par Euro Indoor Air Comfort Gold et VOC émission classe A+, Health Product Declaration. Les plafonds sont exempts de substances dangereuses, d'amiante et de formaldéhyde. L'émission présente la classe E1 (suivant EN 13964-2014).
Certificats	Cradle to Cradle, LEED, WELL, BREEAM, Écoles Propres et autres bâtiments sains.
Résistance à l'humidité	  jusqu'à RH 95%
Absorption acoustique*	  $\alpha_w = 0.60$
Résistance au feu*	   jusqu'à REI 180 (NEN EN 13501-2) et stable au feu selon la NBN 713.020 pendant au moins 30 minutes.

* en fonction du système, de la hauteur de suspension, du plafond structurel et d'autres mesures.